

# SUNGUARD® SOLAR

## Gold 20

### Contrôle solaire pour applications créatives.

SunGuard® Solar Gold 20 est l'option préférée des architectes et designers qui recherchent à la fois un verre de teinte or et de hautes performances de contrôle solaire. Produit sur une base claire, ce verre, comparé au verre teinté dans la masse, présente des avantages significatifs : nette diminution du risque d'irisation et des délais de livraison.

La solution parfaite pour façades et toitures dans des zones de rayonnement solaire intense où l'on recherche une réflexion de couleur or.

- Teinte or
- Uniformité de couleur en transmission et réflexion
- Excellente résistance chimique et mécanique
- Peut être trempé, durci, bombé et feuilleté (couche contre le PVB ou sur la face extérieure du feuilleté)
- Un seul produit pour utilisation en recuit et pour traitement thermique \*
- Peut être sérigraphié avec un email approprié \*
- Aucun émarginage requis
- Disponibilité immédiate

\* Vous pouvez consulter les directives de fabrication pour les verres à couche SunGuard® et prendre contact avec GUARDIAN pour de plus amples informations.

Lumière visible				Energie solaire			Facteur solaire EN 410 [%]	Coefficient Ug	
Transmission [%]	Réflexion extérieure [%]	Réflexion intérieure [%]	Indice de rendu de couleur	Transmission directe [%]	Réflexion extérieure [%]	Absorp. [%]		Air [W/m²K]	Argon 90% [W/m²K]
20	24	12	93	13	18	69	18	1,4	1,1

Vitrage : 6-16-4, SunGuard® en #2, ClimaGuard® Premium en #3



BUILD WITH LIGHT™

Les produits SunGuard® sont disponibles sur plusieurs sites dans toute l'Europe auprès d'un réseau de transformateurs indépendants GUARDIAN. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant GUARDIAN local.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.  
Grande-Bretagne  
Tél : 0044 (0) 800 032 6322  
e-mail : uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.  
Luxembourg  
Tél : 00 352 50301  
e-mail : sales\_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.  
Espagne  
Tél : 00 34 948 817255  
e-mail : ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.  
Hongrie  
Tél : 0036 (0) 68 887 200  
e-mail : oroshaza\_sales@guardian.com

GUARDIAN Thalheim GmbH  
Allemagne  
Tél : 0049 (0) 3494 361 800  
e-mail : anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Czestochowa Sp zo.o.  
Pologne  
Tél : 00 48 34 323 9200  
e-mail : tech\_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC  
Russie  
Tél : 007 (8) 4912 956600  
e-mail : gsr\_sales@guardian.com

Les valeurs de performance du produit sont nominales et peuvent varier en fonction du processus de fabrication. Valeurs spectrophotométriques calculées selon la norme EN 410 ; coefficients U calculés selon la norme EN 673.

Les produits de cette brochure sont vendus sous le couvert des conditions générales de vente de GUARDIAN et éventuelles garanties écrites. Il est de la responsabilité de l'acquéreur de s'assurer que les produits soient appropriés à l'application souhaitée. Pour obtenir l'information la plus récente sur les produits, ainsi que les directives techniques générales pour leur manutention et leur transformation, veuillez svp contacter votre représentant GUARDIAN.